

Прайс-лист на краноманипуляторную установку КМУ-150 «ГАЛИЧАНИН», реализуемую АО «Галичский автокрановый завод»

Срок действия с 01 января 2019 года

тел./факс: (49437) 4-16-02 / 4-23-57 или 8-800-100-25-44

Электронная почта: sale@gakz.ru

Адрес в Интернете: kmu150.ru

Тросовая краноманипуляторная установка КМУ-150 грузоподъемностью 7 тонн

Наименование КМУ	Грузоподъёмность, т	Грузовой момент, тм	Длина стрелы, м	Масса, кг	Цена, тыс. руб. с НДС	Примечание
Краноманипуляторная установка КМУ-150 «ГАЛИЧАНИН»	7	15	19	2 950	2 000	верхнее управление из кресла на колонне (рычаги)
В базовую комплектацию КМУ-150 входит:	шестисекционная телескопическая стрела длиной 4,5 - 19,0 м;					
	колонна с сиденьем оператора и пультом управления крановыми операциями (рычаги);					
	механизм поворота с полноповоротным ОПУ;					
	передняя балка телескопическая с двумя не поворотными опорными аутригерами в сборе с гидроразводкой;					
	грузовая лебедка с канатом и крюковой подвеской грузоподъемностью 7 т;					
	прибор безопасности ОКМ-1, приборы сигнализации и освещения;					
	гидроразводка, гидрооборудование, электрооборудование, элементы крепления (для КМУ-150).					

Примечание: в базовую комплектацию краноманипуляторной установки КМУ-150 не входят: КОМ (коробка отбора мощности), гидронасос с элементами гидроразводки и креплением, силовой подрамник, рабочая гидравлическая жидкость.

Тросовая краноманипуляторная установка КМУ-150 грузоподъемностью 7 т на грузовых шасси

Наименование модели	Цена, тыс. руб.	Примечание
Кран-манипулятор КМА 150-1 установлен на шасси КАМАЗ-65115 (6х4), двигатель КАМАЗ-740.750 (300 л.с.), КПП - ZF9, тахограф, кабина шасси со спальным местом , укомплектован бортовой платформой (длина 6 200 мм, борта металлические откидные), задними не телескопическими опорами .	6 200	ЕВРО-5
Кран-манипулятор КМА 150-2 установлен на шасси КАМАЗ-65117 (6х4), двигатель КАМАЗ-740.750 (300 л.с.), КПП - ZF9, тахограф, кабина шасси со спальным местом , укомплектован бортовой платформой (длина 6 950 мм, борта металлические откидные), задними не телескопическими опорами .	6 350	ЕВРО-5
Кран-манипулятор КМА 150-4 установлен на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) седельный тягач, двигатель КАМАЗ-740.750 (300 л.с.), КПП - 154, укомплектован передними поворотными опорами , задними не телескопическими опорами .	6 070	ЕВРО-5
Кран-манипулятор КМА 150-5 установлен на шасси КАМАЗ-43118 (6х6), двигатель КАМАЗ-740.750 (300 л.с.), КПП - 154, укомплектован бортовой платформой (длина 6 200 мм, борта металлические откидные), задними не телескопическими опорами .	5 900	ЕВРО-5

В базовую комплектацию КМА-150 входит:	шестисекционная телескопическая стрела длиной 4,5 - 19,0 м;
	колонна с сиденьем оператора и пультом управления крановыми операциями (рычаги);
	механизм поворота с полноповоротным ОПУ;
	передняя балка телескопическая с двумя не поворотными опорными аутригерами в сборе с гидроразводкой;
	задняя балка не телескопическая с двумя опорными аутригерами в сборе с гидроразводкой;
	грузовая лебедка с канатом и крюковой подвеской грузоподъемностью 7 т;
	прибор безопасности ОКМ-1, приборы сигнализации и освещения;
	КОМ (коробка отбора мощности), гидронасос с элементами гидроразводки и креплением, силовой подрамник, рабочая гидравлическая жидкость «ВМГЗ - Лукойл».

Тросовая краноманипуляторная установка КМУ-150 грузоподъемностью 7 т с рабочей платформой (люлькой) на грузовых шасси

Наименование модели	Цена, тыс. руб.	Примечание
Кран-манипулятор КМА 150-1 установлен на шасси КАМАЗ-65115 (6х4), двигатель КАМАЗ-740.750 (300 л.с.), КПП - ZF9, тахограф, кабина шасси со спальным местом, оснащен функцией автогидроподъемника с сертифицированной рабочей платформой (двухместной люлькой, гп 250 кг, с электроизоляцией до 400 В, гравитационным горизонтированием) с высотой подъема до 24,0 м и радиуправлением, укомплектован бортовой платформой (длина 6 200 мм, борта металлические откидные), задними телескопическими опорами.	6 950	ЕВРО-5
Кран-манипулятор КМА 150-2 установлен на шасси КАМАЗ-65117 (6х4), двигатель КАМАЗ-740.750 (300 л.с.), КПП - ZF9, тахограф, кабина шасси со спальным местом, оснащен функцией автогидроподъемника с сертифицированной рабочей платформой (двухместной люлькой, гп 250 кг, с электроизоляцией до 400 В, гравитационным горизонтированием) с высотой подъема до 24,0 м и радиуправлением, укомплектован бортовой платформой (длина 6 950 мм, борта металлические откидные), задними телескопическими опорами.	7 100	ЕВРО-5
Кран-манипулятор КМА 150-5 установлен на шасси КАМАЗ-43118 (6х6), двигатель КАМАЗ-750.740 (300 л.с.), КПП - 154, оснащен функцией автогидроподъемника с сертифицированной рабочей платформой (двухместной люлькой, гп 250 кг, с электроизоляцией до 400 В, гравитационным горизонтированием) с высотой подъема до 24,0 м и радиуправлением, укомплектован бортовой платформой (длина 6 200 мм, борта металлические откидные), задними телескопическими опорами.	6 650	ЕВРО-5
шестисекционная телескопическая стрела длиной 4,5 - 19,0 м;		
пульт дистанционного управления производства ООО «МИР» (радиоканал / кабель);		

<p>В базовую комплектацию КМА-150 с рабочей платформой (люлькой) входит:</p>	<p>механизм поворота с полноповоротным ОПУ;</p>
	<p>передняя балка телескопическая с двумя не поворотными опорными аутригерами в сборе с гидроразводкой;</p>
	<p>задняя балка телескопическая с двумя опорными аутригерами в сборе с гидроразводкой;</p>
	<p>грузовая лебедка с канатом и крюковой подвеской грузоподъемностью 7 т;</p>
	<p>прибор безопасности производства ООО «МИР», приборы сигнализации и освещения;</p>
	<p>КОМ (коробка отбора мощности), гидронасос с элементами гидроразводки и креплением, силовой подрамник, рабочая гидравлическая жидкость «ВМГЗ - Лукойл».</p>
	<p>сертифицированная рабочая платформа (двухместная люлька, гп 250 кг, с электроизоляцией до 400 В, гравитационным горизонтированием) с высотой подъема до 24,0 м и радиоуправлением.</p>

Дополнительные опции и услуги для КМУ-150

Наименование опции / услуги	Цена, тыс. руб.	Примечание
<p>Монтаж КМУ-150 «под ключ» на автомобиль Заказчика</p>	225	<p>определенные модификации шасси КАМАЗ 65115, 65117, 43118, стоимость сертификации автомобиля не учтена</p>
<p>Сертифицированная под требования Ростехнадзора двухместная рабочая платформа (люлька) грузоподъемностью 250 кг, с электроизоляцией до 400 В, гравитационным горизонтированием и высотой подъема до 24,0 м. В комплект входят задние телескопические опоры для увеличения опорного контура и пульт дистанционного управления всеми рабочими операциями КМУ</p>	750	<p>сиденье и пульт управления (рычаги) на колонне не устанавливаются, прибор безопасности производства ООО «МИР», управление электропропорциональное</p>
<p>Буровое оборудование</p>	480	<p>гидрофикация стрелы, гидровращатель Delta CD-7 (6189 Нм), в т.ч. гидравлический контур КМУ</p>
<p>Телескопический шнек длиной 2.5 – 4.5 м, Ø 350 мм</p>	130	<p>глубина бурения до 8,0 м</p>
<p>Телескопический шнек длиной 2.5 – 4.5 м, Ø 450 мм</p>	140	<p>глубина бурения до 8,0 м</p>
<p>Передняя балка телескопическая с двумя поворотными опорными аутригерами в сборе с гидроразводкой</p>	65	-
<p>Задняя балка не телескопическая с двумя опорными аутригерами</p>	90	<p>кроме комплектации с «люлькой»</p>
<p>Задняя балка телескопическая с двумя опорными аутригерами</p>	190	<p>увеличивает опорный контур до 5,6 x 4,2 м</p>

<i>Тент (капюшон) для защиты оператора от погодных условий</i>	26	<i>в транспортном положении складывается</i>
<i>Установка маслоохладителя рабочей жидкости</i>	52	<i>для жаркого климата</i>
<i>Установка гидравлического насоса с присоединительными РВД без КОМ</i>	30	<i>подбирается под шасси Заказчика</i>
<i>Окраска КМУ-150 в цвет Заказчика</i>	14	-

Примечание:

Стоимость всей техники указана с учетом уплаты утилизационного сбора.

Цены даны на условиях самовывоза техники со стоянок готовой продукции в городах: Москва, Галич, Екатеринбург, Санкт-Петербург.

Цены даны в российских рублях с учетом НДС 20%.

**С уважением,
Генеральный директор АО «ГАКЗ»**

Сытьков А.А.